

Nouvelle version U581 Module de balayage Superbe De Note du CAN OBDII/EOBDII

Définitions de code d'erreur (en anglais seulement) affichées sur l'écran d'affichage à cristaux liquides.
Aucun besoin d'établir les renvois de avec le livre de code.
Données de phase d'affichage dans l'affichage à cristaux liquides ! !
**** NOUVEAU LOGICIEL UPDATE permet FONCTION Pour télécharger des fichiers à l'appui de plusieurs langues don't Italien, hongrois, espagnol, turc, français, Czechic ****

Note: la nouvelle version a un bouton d'alimentation supplémentaire pour mise à jour du logiciel!

A. Description D'Outil :

A.1 Affichage d'affichage à cristaux liquides - affichage du Pixel 128x64 avec l'ajustement de contraste, contre éclairé.

A.2 touche "ENTER" - pour le choix de différentes fonctions.

A.3 clef de "ESC" - pour aller de nouveau à l'écran précédent.

A.4 flèches de “UP” & “DOWN” - pour relever l'indicateur et les rouleaux de choix ou avaler le menu.

A.5 clefs de "LEFT (LAISSÉES)" et "RIGHT (DROITES)" - pour le choix des réponses et du curseur de mouvement.

A.6 On / Off - Bouton d'alimentation qui permet d'effectuer une mise à jour du logiciel.

A.7 Câble de connecteur d'OBDII - pour l'outil se reliant de balayage au connecteur "DLC" de liaison de transmission de données du véhicule.

A.8 Compartiment de batterie.

B. Caractéristiques De Produit.

B.1 Affichage - affichage à cristaux liquides contre éclairé, affichage du Pixel 128x64.

B.2 Température de fonctionnement - 0 - 50 ℃.

B.3 Puissance Interne - Cellule 9v.

B.4 Puissance Externe : 10.0 à 15.5 volts ont fourni par l'intermédiaire de la batterie de véhicule.

B.5 Dimensions : taille de la largeur X 32mm de la longueur X 81mm de 195mm.

B.6 Câble de connecteur d'OBDII, longueur de 1500mm.

C. Caractéristiques du produit.

C.1 Travaux chacun des 1996 et plus nouvelles voitures et camions légers qui sont OBD II conforme (les les protocoles y compris de VPW, de PWM, d'OIN, de KWP 2000 et de CAN).

C.2 Lit et annule des codes diagnostiques spécifiques génériques et de fabricant d'ennui (DTCs).

C.3 Définition de DTCs affichée sur l'écran d'affichage à cristaux liquides, aucun besoin d'établir les renvois de avec le livre de code.

C.4 Lecture des **DONNÉES DE PHASE**. (nouvelle fonction ! !)

C.5 Lecture Des Données D'Armature De Gel.

C.6 Statut de lecture d'essai d'I/M comprenant :

C.6.1 Moniteur De Raté ;
C.6.2 Moniteur D'Installation Carburant ;
C.6.3 Moniteur Complet De Composants ;
C.6.4 Moniteur De Catalyseur ;
C.6.5 Moniteur Évaporatif De Système ;
C.6.6 Moniteur Secondaire De Système Pneumatique ;
C.6.7 Moniteur De Réfrigérant De Climatisation ;
C.6.8 Moniteur De Sonde De l'Oxygène ;
C.6.9 Moniteur de sonde de réchauffeur de l'oxygène ;
C.6.10 Moniteur de système de recyclage de gaz d'échappement.

C.7 Information VIN De Véhicule De Lecture.

C.8 Données De Retour.

C.9 Mise à jour de logiciel par l'intermédiaire d'Internet (nouvelle fonction !)

D. ASSURANCE DE VÉHICULE :

D.1 GM '96 - Année En cours (OBD-II) ;
D.2 Ford '96 - Année En cours (OBD-II) ;
D.3 Chrysler '96 - Année En cours (OBD-II) ;
D.4 Toyota '96 - Année En cours (OBD-II) ;
D.5 Honda '96 - Année En cours (OBD-II) ;
D.6 NISSANS '96 - Année En cours (OBD-II) ;
D.7 Tout autre '96 asiatique et européen - année en cours (OBD-II) ;
D.8 Toutes les nouvelles voitures de protocole de CAN-BUS.

E. Le Paquet Inclut :

- E.1 U581 Module de balayage Superbe De Note du CAN-BUS OBDII/EOBDII x1;
- E.2 câble se reliant de la longueur OBDII de 1500mm x1;
- E.3 COM câblent pour relier U581 au PC x1 ;
- E.4 Manuel D'Utilisateur x1 ;
- E.5 CD de définition de DTC x1;
- E.6 Cas En Durable nylon De Stockage x1.

Remarques:	L'article est nouveau et la description est basée sur l'information du fabricant et donnée au meilleur de ma connaissance. Cliquer svp ici pour lire le manuel d'utilisateur !